

# BAB Arbeitsbühnen

## BAB TROY

Egal ob für den Baumschnitt, Hagelnetzarbeiten, Handausdünnung oder die Ernte, die robusten BAB Arbeitsbühnen eignen sich bestens dazu. Der automatische Hangausgleich (seitlich und längs) ermöglicht auch in unebenem Gelände ein sicheres und angenehmes Arbeiten.



### Technische Daten / Ausrüstung

- 4-Zylinder Kubota Dieselmotor mit 19,5 kW (Elektroantrieb auf Anfrage)
- 50 Liter Dieseltank mit Füllstandsanzeige
- Joysticksteuerung mit integrierter Totmannschaltung
- Fahrerdisplay mit übersichtlichem Bedienfeld
- Permanenter 4 x 4 Antrieb (mechanisch – hydraulisch)
- Schwerlastachsen vorne und hinten
- Vorderachse mit integriertem Sperrdifferenzial
- 2-Rad-, 4-Rad- oder Hundeganglenkung (automatisches Lenksystem «go track»)
- Fahrtrieb mit hydraulischer Kolbenpumpe (96 l/min, max. 300 bar) und 2-Stufen Fahrmotoren
- Fahrgeschwindigkeit Stufe 1 / langsam 0–7 km/h (mit Tempomatfunktion)
- Fahrgeschwindigkeit Stufe 2 / schnell 0–12 km/h (automatische 2-Rad Steuerung, Hinterräder ausgerichtet)
- separate Arbeitshydraulik mit Zahnradpumpe (max. 180 bar)
- Parkbremse auf Hinterachse (Scheibenbremse im Ölbad)
- Bereifung 10.0/75 x 15.3 oder optionale Breitreifen
- Leergewicht 2900 kg; Nutzlast 1600 kg
- Scherenlift Plattform mit 3 m Länge und max. Höhe bis 2,95 m
- Plattformbreite hydraulisch einstellbar von 1,6 bis 2,6 m
- automatischer Hangausgleich seitlich und längs
- Stapler vorne und hinten
- Schneidkompressor

